

PG 8582 [WW AD LD]
Reinigings- en desinfectietoestel
met dosering vloeibaar reinigingsmiddel en EcoDry-functie.



- Capaciteit/charge bijvoorbeeld 8 DIN-zeefschalen of 42 gynaecologische specula
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Comfortabele ondersteuning van de droging – EcoDry
- Absoluut veilig – aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

EAN: 4002515555231 / Materiaalnummer: 10084600 / Oud Materiaalnummer: 62858204B

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor artspraktijken	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen per belading [aantal]	8
Gynaecologische specula per belading [aantal]	42
MIC-sets per belading [aantal]	1-2
AN-sets per belading [aantal]	2-3
Holle instrumenten per belading [aantal]	44
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15000
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	22
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Besturing	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Keuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	18
Vrije programmaplaatsen [aantal]	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Programma-uitvalbeveiliging	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,80
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1

PG 8582 [WW AD LD]

Reinigings- en desinfectietoestel

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel en EcoDry-functie.



EAN: 4002515555231 / Materiaalnummer: 10084600 / Oud Materiaalnummer: 62858204B

Koud water voor dampcondensator [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	74
Droogaggregaat	
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	60
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	81
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,50
Programma's	
Vario TD Instr 4zeef	•
Vario TD Instr 6zeef	•
Vario TD Instr 8zeef	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO +	•
Vario TD KNO optiek	•
Speciaal 93 °C – 10'	•
Oogheelkunde	•
Tray oogheelkunde A207	•
Zuigflessen	•
OK-schoenen	•
Afdelingsinstrumenten	•
Universeel	•
Uitvoering	
Controle van het doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Aansluitmogelijkheden	
Seriële interface RS 232 (optie)	•

PG 8582 [WW AD LD]

Reinigings- en desinfectietoestel

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel en EcoDry-functie.



EAN: 4002515555231 / Materiaalnummer: 10084600 / Oud Materiaalnummer: 62858204B

Uitvoering

1 doseertoestel/deur voor glansspoelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface klantendienst	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•

Aansluitmogelijkheden

WiFi via DataDiary (optie)	•
Ethernetinterface (optie)	•
Externe doseermodule	•

Normen, keur- en kenmerken

VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•

Normen, keur- en kenmerken

EN 61010-1	•
------------	---