

PG 8582 CD [WW AD CM]

Reinigings- en desinfectietoestel

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel, heteluchtdroging DryPlus & geleidbaarheidsmeting.



- Capaciteit/charge bijv. 8 DIN-zeefschalen of 1-2MIC-sets
- Veilig – spoeldruk- en sproeiarmbewaking en geleidbaarheidsmeting
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Absoluut veilig – aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

EAN: 4002515624869 / Materiaalnummer: 10215820 / Oud Materiaalnummer: 62858250B

Model en uitvoering	
Model	Vrijst. toestel, onderbouw, breed, geen bovenblad
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor artsenpraktijken	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen per belading [aantal]	8
Gynaecologische specula per belading [aantal]	42
MIC-sets per belading [aantal]	1-2
AN-sets per belading [aantal]	2-3
Holle instrumenten per belading [aantal]	44
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15000
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	22
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Besturing	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Keuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	19
Vrije programmaplaatsen [aantal]	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Programma-uitvalbeveiliging	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,80
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

PG 8582 CD [WW AD CM]

Reinigings- en desinfectietoestel

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel, hetelucht droging DryPlus & geleidbaarheidsmeting.



EAN: 4002515624869 / Materiaalnummer: 10215820 / Oud Materiaalnummer: 62858250B

Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Koud water voor dampcondensator [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	820
Buitenmaat, nettobreedte in mm	898
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	122
Droogaggregaat	
Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,30
Verwarmingselement in kW	2,20
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	60
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
HEPA-filterklasse	H14
Filtergraad HEPA-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,99
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1095
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	133
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,45
Programma's	
Vario TD Instr 4zeef	•
Vario TD Instr 6zeef	•
Vario TD Instr 8zeef	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO +	•
Vario TD KNO optiek	•
Speciaal 93 °C – 10'	•
Oogheelkunde	•
Tray oogheelkunde A207	•
Zuigflessen	•
OK-schoenen	•
Afdelingsinstrumenten	•

PG 8582 CD [WW AD CM]

Reinigings- en desinfectietoestel

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel, hetelucht droging DryPlus & geleidbaarheidsmeting.



EAN: 4002515624869 / Materiaalnummer: 10215820 / Oud Materiaalnummer: 62858250B

Universeel	•
Uitvoering	
Extra integreerbare doseerpompen (optie)	•
Controle van het doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Interface klantenservice	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Aansluitmogelijkheden	
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Uitvoering	
1 doseertoestel/deur voor glansspoelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Spreiarmsensor	•
Geleidbaarheidsmeting	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Zoutreservoir in de deur	•
Instelmogelijkheid voor proceschemie (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi via DataDiary (optie)	•
Ethernetinterface (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
Normen, keur- en kenmerken	
EN 61010-1	•